

TRATTAMENTO ACQUE WATER TREATMENT



RICAMBI



GARDOSI
dal 1958

IL NOSTRO SITO WEB

Uno strumento innovativo ed unico sviluppato pensando all'utente finale che permette una ricerca veloce ed intuitiva.

Gentile Cliente, abbiamo la possibilità di ricevere i tuoi ordini anche online attraverso il nostro sito web ufficiale sul quale saranno sempre aggiornate le tavole esplose e le ricerche fotografiche.

Per richieste particolari e domande di ogni tipo, chiamaci direttamente a questi recapiti:



Tel. +39 051 756075



E-mail: info@ricambigardosi.it

Condizioni generali di vendita e term of use consultabili on line nella sezione "servizio clienti" Ricambigardosi S.r.l. - Tutti i diritti riservati. Nessuna porzione di questo documento può essere riprodotta, immagazzinata in sistemi magnetici o trascritta, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta della Ricambigardosi S.r.l.

OUR WEBSITE

The website shall provide a unique, innovative instrument with fast, intuitive search capabilities, tailored to end-user needs.

Dear Client we have the possibility to receive your orders online through our official website which will be updated the exploded drawings and photographic research.

If you have a special request and for infos of any kind, please contact us directly:



Tel. +39 051 756075



E-mail: info@ricambigardosi.it

Conditions and sales terms and term of use available online in the "customer service" Ricambigardosi S.r.l. - All rights reserved. No portions in this document may be reproduced, stored in magnetic systems, or transcribed, in any form and by any means, without written authorization on behalf of Ricambigardosi S.r.l.

SEZIONE SECTION	PAGINA PAGE
BWT	04
BRITA	13
BILT	15
WATER LINE	17
ADDOLCITORI AUTOMATICI AUTOMATIC SOFTENERS	20
ADDOLCITORI MANUALI MANUAL SOFTENERS	22
ADDOLCITORI VENDING VENDING SOFTENERS	24
ADDOLCITORI A SACCHETTO ANTI-SCALE BAG	25
KIT DUREZZA HARDNESS KIT	25
SERBATOI WATER TANK	26



- 5 Stadi di filtrazione
- Protezione anticalcare altamente efficace
- Strati di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Installabili orizzontalmente e verticalmente
- 5 Filtration stages
- Highly effective scale protection
- Activated charcoal fleece for consistently crystal-clear water (also from bypass water)
- Horizontal or vertical installation

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V611

Autonomia Litri: 720
Litres Capacity: 720

X Consumo(Kg/caffè): 103
Consumption(Kg/coffee): 103
h280 - Ø88 (mm)

V601

Autonomia Litri: 3.800
Litres Capacity: 3.800

M Consumo(Kg/caffè): 543
Consumption(Kg/coffee): 543
h475 - Ø130 (mm)

V613

Autonomia L: 12.000
L Capacity: 12.000

2XL Consumo(Kg/caffè): 1.714
Diameter(Kg/coffee): 1.714
h574 - Ø185 (mm)

V600

Autonomia Litri: 1.200
Litres Capacity: 1.200

S Consumo(Kg/caffè): 172
Consumption(Kg/coffee): 172
h 360 - Ø88 (mm)

V602

Autonomia L: 5.200
L Capacity: 5.200

L Consumo(Kg/caffè): 743
Consumption(Kg/coffee): 743
h500 - Ø145 (mm)

V612

Autonomia Litri: 2.500
Litres Capacity: 2.500

V Consumo(Kg/caffè): 357
Consumption(Kg/coffee): 357
h 420 - Ø115 (mm)

V603

Autonomia L: 6.800
L Capacity: 6.800

XL Consumo(Kg/caffè): 971
Consumption(Kg/coffee): 971
h500 - Ø145 (mm)

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD

BESTHEAD



- V611K** Cartuccia Bestmax X con testata
- V600K** Cartuccia Bestmax S con testata
- V612K** Cartuccia Bestmax V con testata
- V601K** Cartuccia Bestmax M con testata
- V602K** Cartuccia Bestmax L con testata
- V603K** Cartuccia Bestmax XL con testata
- V613K** Cartuccia Bestmax 2XL con testata

- Bestmax X cartridge with head
- Bestmax S cartridge with head
- Bestmax V cartridge with head
- Bestmax M cartridge with head
- Bestmax L cartridge with head
- Bestmax XL cartridge with head
- Bestmax 2XL cartridge with head

BESTHEAD FLEX



- V611KF** Cartuccia Bestmax X con testata flex
- V600KF** Cartuccia Bestmax S con testata flex
- V612KF** Cartuccia Bestmax V con testata flex
- V601KF** Cartuccia Bestmax M con testata flex
- V602KF** Cartuccia Bestmax L con testata flex
- V603KF** Cartuccia Bestmax XL con testata flex
- V613KF** Cartuccia Bestmax 2XL con testata flex

- Bestmax X cartridge with head flex
- Bestmax S cartridge with head flex
- Bestmax V cartridge with head flex
- Bestmax M cartridge with head flex
- Bestmax L cartridge with head flex
- Bestmax XL cartridge with head flex
- Bestmax 2XL cartridge with head flex



- Sistema di filtrazione speciale per l'ottimizzazione dell'acqua per le macchine da caffè
- Protezione delle macchine da caffè contro depositi di calcare, particelle, e cloro
- Ottimizzato per l'uso in zone a bassa durezza carbonatica
- Montaggio semplice grazie alla tecnologia di connessione universale BWT besthead
- Special filter system for water optimization for coffee machines
- Protection of coffee machines against limescale deposits, particles, off-flavour components and chlorine
- Optimised for use in areas with low carbonate hardness
- Easy to install with universal BWT besthead connection technology

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V6001

Autonomia Litri: 2.500
Litres Capacity: 2.500

V Consumo(Kg/caffè): 357
Consumption(Kg/coffee): 357
h420 - Ø115(mm)

V673

Autonomia Litri: 3.800
Litres Capacity: 3.800

M Consumo(Kg/caffè): 543
Consumption(Kg/coffee): 543
h475 - Ø130(mm)

V6002

Autonomia Litri: 5.200
Litres Capacity: 5.200

L Consumo(Kg/caffè): 743
Consumption(Kg/coffee): 743
h500 - Ø145(mm)

V6003

Autonomia Litri: 6.800
Litres Capacity: 6.800

XL Consumo(Kg/caffè): 971
Consumption(Kg/coffee): 971
h500 - Ø145(mm)

V619

Autonomia Litri: 12.000
Litres Capacity: 12.000

2XL Consumo(Kg/caffè): 1.714
Consumption(Kg/coffee): 1.714
h574 - Ø185(mm)

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD

BESTHEAD



- V6001K** Cartuccia Bestmax V con testata
- V673K** Cartuccia Bestmax M con testata
- V6002K** Cartuccia Bestmax L con testata
- V6003K** Cartuccia Bestmax XL con testata
- V619K** Cartuccia Bestmax 2XL con testata

- Bestmax V cartridge with head
- Bestmax M cartridge with head
- Bestmax L cartridge with head
- Bestmax XL cartridge with head
- Bestmax 2XL cartridge with head

BESTHEAD FLEX



- V6001KF** Cartuccia Bestmax V con testata flex
- V673KF** Cartuccia Bestmax M con testata flex
- V6002KF** Cartuccia Bestmax L con testata flex
- V6003KF** Cartuccia Bestmax XL con testata flex
- V619KF** Cartuccia Bestmax 2XL con testata flex

- Bestmax V cartridge with head flex
- Bestmax M cartridge with head flex
- Bestmax L cartridge with head flex
- Bestmax XL cartridge with head flex
- Bestmax 2XL cartridge with head flex





- Protezione anticalcare alimentare efficace
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Installabili orizzontalmente e verticalmente
- Effective food scale protection
- Activated charcoal fleece for consistently crystal-clear water (also for bypass water)
- Horizontal or vertical installation

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

25 **V623**
Autonomia Litri: 3.800
Litres Capacity: 3.800
Consumo(Kg/caffè): 543
Consumption(Kg/coffee): 543

30 **V624**
Autonomia Litri: 5.800
Litres Capacity: 5.800
Consumo(Kg/caffè): 829
Consumption(Kg/coffee): 829

35 **V625**
Autonomia Litri: 7.800
Litres Capacity: 7.800
Consumo(Kg/caffè): 1.114
Consumption(Kg/coffee): 1.114

40 **V626**
Autonomia Litri: 9.300
Litres Capacity: 9.300
Consumo(Kg/caffè): 1.329
Consumption(Kg/coffee): 1.329

45 **V627**
Autonomia Litri: 17.000
Litres Capacity: 17.000
Consumo(Kg/caffè): 2.429
Consumption(Kg/coffee): 2.429

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD



BESTHEAD

V623K Cartuccia Bestmax 25 con testata
V624K Cartuccia Bestmax 30 con testata
V625K Cartuccia Bestmax 35 con testata
V626K Cartuccia Bestmax 40 con testata
V627K Cartuccia Bestmax 45 con testata

Bestmax 25 cartridge with head
Bestmax 30 cartridge with head
Bestmax 35 cartridge with head
Bestmax 40 cartridge with head
Bestmax 45 cartridge with head



BESTHEAD FLEX

V623KF Cartuccia Bestmax 25 con testata flex
V624KF Cartuccia Bestmax 30 con testata flex
V625KF Cartuccia Bestmax 35 con testata flex
V626KF Cartuccia Bestmax 40 con testata flex
V627KF Cartuccia Bestmax 45 con testata flex

Bestmax 25 cartridge with head flex
Bestmax 30 cartridge with head flex
Bestmax 35 cartridge with head flex
Bestmax 40 cartridge with head flex
Bestmax 45 cartridge with head flex



- 5 Stadi di filtrazione
- Protezione affidabile contro calcare e gesso
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Installabili solo verticalmente
- Valori di pH ottimale per ridurre al minimo il rischio di corrosione
- Ideale per miscele pregiate
- 5 Filtration stages
- Reliable protection against limescale and plaster
- Activated charcoal fleece for consistently crystal-clear water (also for bypass water)
- Only vertical installation
- Optimum pH values to minimise the risk of risk of corrosion
- ideal for fine coffee blends

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V925

S Autonomia Litri: 440
Litres Capacity: 440
Consumo(Kg/caffè): 90
Consumption(Kg/coffee): 90

V924

V Autonomia Litri: 1070
Litres Capacity: 1070
Consumo(Kg/caffè): 169
Consumption(Kg/coffee): 169

V621

XL Autonomia Litri: 2.245
Litres Capacity: 2.245
Consumo(Kg/caffè): 321
Consumption(Kg/coffee): 321

V622

2XL Autonomia Litri: 4.285
Litres Capacity: 4.285
Consumo(Kg/caffè): 612
Consumption(Kg/coffee): 612

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD



BESTHEAD

- | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| V925K | Cartuccia Bestprotect S con testata | Bestprotect S cartridge with head |
| V924K | Cartuccia Bestprotect V con testata | Bestprotect V cartridge with head |
| V621K | Cartuccia Bestprotect XL con testata | Bestprotect XL cartridge with head |
| V622K | Cartuccia Bestprotect 2XL con testata | Bestprotect 2XL cartridge with head |



BESTHEAD FLEX

- | | | |
|---------------|--|--|
| V925KF | Cartuccia Bestprotect S con testata flex | Bestprotect S cartridge with head flex |
| V924KF | Cartuccia Bestprotect V con testata flex | Bestprotect V cartridge with head flex |
| V621KF | Cartuccia Bestprotect XL con testata flex | Bestprotect XL cartridge with head flex |
| V622KF | Cartuccia Bestprotect 2XL con testata flex | Bestprotect 2XL cartridge with head flex |



- Tecnologia Magnesium Mineralized Water per una crema perfetta
- 5 Stadi di filtrazione
- Protezione affidabile contro il calcare
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Installabili orizzontalmente e verticalmente
- Magnesium Mineralized Water technology for a perfect cream
- 5 Filtration stages
- Reliable protection against limescale and plaster
- Activated charcoal layer for consistently crystal-clear water (also for bypass water)
- Horizontal or vertical installation

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V661

Autonomia Litri: 580
Litres Capacity: 580

S Consumo Battute: 11.600
Diameter(mm): 11.600
h360 - Ø88 (mm)

V662

Autonomia Litri: 1.400
Litres Capacity: 1.400

V Consumo Battute: 28.000
Diameter(mm): 28.000
h420 - Ø110 (mm)

V663

Autonomia Litri: 1.750
Litres Capacity: 1.750

M Consumo(Kg/caffè): 250
Consumption(Kg/coffee): 250
h475 - Ø130(mm)

V664

Autonomia Litri: 2.785
Litres Capacity: 2.785

XL Consumo(Kg/caffè): 398
Consumption(Kg/coffee): 398
h502 - Ø147 (mm)

V665

Autonomia Litri: 4.535
Litres Capacity: 4.535

2XL Consumo(Kg/caffè): 648
Consumption(Kg/coffee): 648
h580 - Ø185 (mm)

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD

BESTHEAD



- V661K** Cartuccia Bestmax S con testata
- V662K** Cartuccia Bestmax V con testata
- V663K** Cartuccia Bestmax M con testata
- V664K** Cartuccia Bestmax XL con testata
- V665K** Cartuccia Bestmax 2XL con testata

- Bestmax S cartridge with head
- Bestmax V cartridge with head
- Bestmax M cartridge with head
- Bestmax XL cartridge with head
- Bestmax 2XL cartridge with head

BESTHEAD FLEX



- V661KF** Cartuccia Bestmax S con testata flex
- V662KF** Cartuccia Bestmax V con testata flex
- V663KF** Cartuccia Bestmax M con testata flex
- V664KF** Cartuccia Bestmax XL con testata flex
- V665KF** Cartuccia Bestmax 2XL con testata flex

- Bestmax S cartridge with head flex
- Bestmax V cartridge with head flex
- Bestmax M cartridge with head flex
- Bestmax XL cartridge with head flex
- Bestmax 2XL cartridge with head flex





- Dedicato alla mineralizzazione delle acque con Tecnologia Magnesium Mineralized Water
- Filtrazione multistadio
- Filtrazione a carbone attivo integrata
- Filtrazione di tutte le acque trattate
- Massima semplicità nella sostituzione del filtro
- Elevata capacità del filtro
- Installabile solo verticalmente
- Dedicated to mineralisation of water with Magnesium Mineralized Water technology
- Multistage filtration
- Integrated activated carbon filtration
- Filtration of all treated water
- Maximum ease of filter replacement
- High filter capacity
- Can only be installed vertically

CARTUCCE **SENZA** TESTATA
CARTRIDGE **WITHOUT** HEAD

V620

M

Autonomia Litri: 10.000
Litres Capacity: 10.000
h475 - Ø130(mm)

CARTUCCE **COMPLETE** DI TESTATA
CARTRIDGE **COMPLETE** WITH HEAD



**BESTHEAD
V620K**

Cartuccia Bestmin M con testata Bestmin M cartridge with head



**BESTHEAD FLEX
V620KF**

Cartuccia Bestmin M con testata flex Bestmin M cartridge with head flex



- Tecnologia Magnesium Mineralized Water
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati
- Installabile orizzontalmente e verticalmente
- Ideale per i distributori d'acqua
- Magnesium Mineralized Water technology
- Activated charcoal layer for consistently crystal-clear wate
- Can be installed horizontally and vertically
- Ideal for water dispenser

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

V6004

Autonomia Litri: 1.420
Litres Capacity: 1.420

S

Altezza(mm): 360
Height(mm): 360

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

V674

Autonomia Litri: 3.560
Litres Capacity: 3.560

V

Altezza(mm): 420
Height(mm): 420

Diametro(mm): 110
Diameter(mm): 110

CARTUCCE COMPLETE DI TESTATA
CARTRIDGE COMPLETE WITH HEAD



BESTHEAD

V6004K

Cartuccia Bestdrink S con testata

Bestdrink S cartridge with head

V674K

Cartuccia Bestdrink V con testata

Bestdrink V cartridge with head



BESTHEAD FLEX

V6004KF

Cartuccia Bestdrink S con testata flex

Bestdrink S cartridge with head flex

V674KF

Cartuccia Bestdrink V con testata flex

Bestdrink V cartridge with head flex



- Demineralizzazione parziale per bicchieri e stoviglie senza aloni
- Protezione anticalcare altamente efficace
- Strato di carbone attivo per eliminare odori e sapori indesiderati (anche dall'acqua by-pass)
- Massima semplicità nella sostituzione del filtro
- Installabile orizzontalmente e verticalmente
- Partial demineralisation for glasses and dishes without stains
- Highly effective limescale protection
- Activated charcoal layer for consistently crystal-clear water (also for bypass water)
- Easy filter replacement
- Can be installed horizontally and vertically

CARTUCCE **SENZA TESTATA**
CARTRIDGE **WITHOUT HEAD**

V908

Autonomia Litri
by-pass 0%: 9.000
Litres Capacity
by-pass 0%: 9.000

2XL

Autonomia Litri
by-pass 10%: 9.720
Litres Capacity
by-pass 10%: 9.720
h570/580 - Ø185 (mm)

CARTUCCE **COMPLETE DI TESTATA**
CARTRIDGE **COMPLETE WITH HEAD**



**BESTHEAD
V908K**

Cartuccia Bestclear 2XL con testata

Bestclear 2XL cartridge with head



**BESTHEAD FLEX
V908KF**

Cartuccia Bestclear 2XL con testata flex

Bestclear 2XL cartridge with head flex



TESTE DI CONNESSIONE CONNESSIONE HEAD



V604 BESTHEAD

- Testa del filtro universale
- Valvola di non ritorno integrata per l'arresto automatico dell'acqua durante la sostituzione del filtro
- Impostazione del bypass semplice e unica con 4 settaggi
- Universal filter head
- Integrated non-return valve for automatic water stop during filter replacement
- Simple and unique bypass setup with 4 settings



V604/1 BESTHEAD FLEX

- Testa del filtro universale
- Valvola di non ritorno testata DVGW integrata in ingresso/uscita
- Impostazione del bypass semplice e unica con 4 settaggi
- Easy-Vent: valvola di risciacquo ad altro flusso 180-400 l/h
- Connessioni flessibili con BWT Connector Flex
- Universal filter head
- Integrated DVGW-tested in/out check valve
- Simple and unique bypass setup with 4 settings
- Easy-Vent: high-flow flushing valve 180-400 l/h
- Flexible connections with BWT Connector Flex

CONNESSIONE A GOMITO ELBOW CONNECTION

V684
Connessione flex Ø8mm
Flex connection Ø8mm

V684/3
Connessione flex M 3/4"
Flex connection M 3/4"

CONNESSIONE DRITTA STRAIGHT CONNECTION

V683
Connessione flex M 3/4"
Flex connection M 3/4"

V696
Connessione flex M 3/8"
Flex connection M 3/8"

CONNESSIONE PER TUBO DN8 - FLEX DRITTA PIPE CONNECTION DN8 - FLEX STRAIGHT

V689
Connessione DN8 - Flex dritta x FM 1/2" 1,5m
DN8 connection - Flex straight x FM 1/2" 1,5m

V887
Connessione DN8 - Flex dritta x FM 3/8" 1,5m
DN8 connection - Flex straight x FM 3/8" 1,5m

CONNESSIONE PER TUBO DN8 - FLEX A GOMITO CON VALVOLA DI STOP PIPE CONNECTION DN8 - FLEX ELBOW WITH STOP VALVE

V689/2
Connessione DN8 - Flex a gomito con valvola x FM 3/8" 1,5m
DN8 connection - Flex elbow with valve x FM 3/8" 1,5m

RACCORDI JOHN GUEST JOHN GUEST FITTING



V930
Raccordo rapido 10-FIL. 3/8" PC1 0R03N dritto
Quick coupling 10-FIL. 3/8" PC1 0R03N straight

ACCESSORI ACCESSORIES



V605
Contaltri LCD connessione 3/8"
LCD flowmeter 3/8" connection



- Decarbonazione dell'acqua in quattro fasi
- Elimina le sostanze indesiderate che alterano sapore e odore
- Valvola di scarico integrata e salvaspazio facile da far funzionare
- Decarbonisation of water in four steps
- Eliminates undesirable substances that alter taste and smell
- Integrated, space-saving drain valve easy to operate

CARTUCCE **SENZA TESTATA**
CARTRIDGE **WITHOUT HEAD**

MODELLO C25

BR001
Autonomia Litri: 350
Litres Capacity: 350
Dimensioni: 119/108/219mm
Dimensions: 119/108/219mm
Peso: 0,8Kg
Weight: 0,8Kg

MODELLO C50

BR002
Autonomia Litri: 960
Litres Capacity: 960
Dimensioni: 119/108/268mm
Dimensions: 119/108/268mm
Peso: 1,0Kg
Weight: 1,0Kg

MODELLO C150

BR003
Autonomia Litri: 2.400
Litres Capacity: 2.400
Dimensioni: 117/104/419mm
Dimensions: 117/104/419mm
Peso: 1,8Kg
Weight: 1,8Kg

MODELLO C300

BR004
Autonomia Litri: 4.000
Litres Capacity: 4.000
Dimensioni: 125/119/466mm
Dimensions: 125/119/466mm
Peso: 2,8Kg
Weight: 2,8Kg

MODELLO C500

BR005
Autonomia Litri: 6.800
Litres Capacity: 6.800
Dimensioni: 144/144/557mm
Dimensions: 144/144/557mm
Peso: 4,6Kg
Weight: 4,6Kg

MODELLO C1100

BR006
Autonomia Litri: 11.500
Litres Capacity: 11.500
Dimensioni: 184/184/557mm
Dimensions: 184/184/557mm
Peso: 7,7Kg
Weight: 7,7Kg





- Decarbonatazione dell'acqua in quattro fasi
- Elimina le sostanze indesiderate che alterano sapore e odore, per la tazza di caffè perfetta
- Pensati appositamente per la protezione delle macchine da caffè da calcare e residui di gesso
- Valvola di scarico integrata e salvaspazio facile da far funzionare
- Decarbonisation of water in four steps
- Eliminates undesirable substances that alter taste and smell for the perfect cup of coffee
- Specially designed for the protection of coffee machines from limescale and chalk residues
- Integrated, space-saving drain valve easy to operate

CARTUCCE SENZA TESTATA
CARTRIDGE WITHOUT HEAD

MODELLO C150

BR050
Autonomia Litri: 1.100
Litres Capacity: 1.100
Dimensioni: 117/104/419mm
Dimensions: 117/104/419mm
Peso: 1,8Kg
Weight: 1,8Kg

MODELLO C300

BR051
Autonomia Litri: 1.800
Litres Capacity: 1.800
Dimensioni: 125/119/466mm
Dimensions: 125/119/466mm
Peso: 2,8Kg
Weight: 2,8Kg

MODELLO C500

BR052
Autonomia Litri: 3.414
Litres Capacity: 3.414
Dimensioni: 144/144/557mm
Dimensions: 144/144/557mm
Peso: 4,6Kg
Weight: 4,6Kg

MODELLO C1100

BR053
Autonomia Litri: 6.000
Litres Capacity: 6.000
Dimensioni: 184/184/557mm
Dimensions: 184/184/557mm
Peso: 7,7Kg
Weight: 7,7Kg

 **TESTA DI CONNESSIONE**
CONNECTION HEAD



- BR100**
- Testa del filtro, taglio variabile 0-70% secondo la durezza dell'acqua, dell'acqua, attacchi da 8 mm
 - Sfiato integrato e risciacquo tramite pulsante
 - Comodo meccanismo di scorrimento, bypass variabile
 - Filter head, variable cut-off 0-70% depending on water hardness, hardness, 8 mm connections
 - Integrated venting and rinsing
 - With convenient sliding mechanism, adjustable bypass



B52

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta
- Miscela di resina per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità
- Pensati appositamente per la protezione delle macchine da caffè da calcare e residui di gesso
- Disposable cartridge-type ion exchange system
- Resin mixture to remove limescale, heavy metals or impurities from water heavy metals or impurities
- Specially designed for the protection of coffee machines from limescale and chalk residues

MODELLO
B52

V617

Autonomia Litri: 4.200
Litres Capacity: 4.200
Erogazioni: 42.000
disbursements: 42.000
Dimensioni: Ø150/359mm
Dimensions: Ø150/359mm



B52 MX

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta
- Miscela di resina innovativa per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità dannose alla salubrità delle bevande del settore Vending e HO.RE.CA
- Disposable cartridge-type ion exchange system
- Innovative resin mixture to remove limescale from water, heavy metals or impurities harmful to the healthiness of beverages of Vending and HO.RE.CA sector

MODELLO
B52 MX

V615

Autonomia Litri: 3.000
Litres Capacity: 3.000
Erogazioni: 30.000
disbursements: 30.000
Dimensioni: Ø150/359mm
Dimensions: Ø150/359mm



B5232

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta economico
- Miscela di resina innovativa per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità dannose alla salubrità delle bevande del settore Vending e HO.RE.CA
- Economical disposable cartridge-type ion exchange system
- Innovative resin mixture to remove limescale from water, heavy metals or impurities harmful to the healthiness of beverages of Vending and HO.RE.CA sector

MODELLO
B5232

V614

Autonomia Litri: 1.500
Litres Capacity: 1.500
Erogazioni: 15.000
disbursements: 15.000
Dimensioni: Ø150/359mm
Dimensions: Ø150/359mm



B29

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta
- Miscela di resina innovativa per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità dannose alla salubrità delle bevande del settore Vending e HO.RE.CA
- Disposable cartridge-type ion exchange system
- Innovative resin mixture to remove limescale from water, heavy metals or impurities harmful to the healthiness of beverages of Vending and HO.RE.CA sector

MODELLO
B29

V916

Autonomia Litri: 4.200
Litres Capacity: 4.200
Erogazioni: 42.000
disbursements: 42.000
Dimensioni: Ø150/439mm
Dimensions: Ø150/439mm



B58

- Sistema a scambio ionico a cartuccia del tipo usa e getta
- Miscela di resina innovativa per sottrarre dall'acqua calcare, metalli pesanti o impurità dannose alla salubrità delle bevande del settore Vending e HO.RE.CA
- Disposable cartridge-type ion exchange system
- Innovative resin mixture to remove limescale from water, heavy metals or impurities harmful to the healthiness of beverages of Vending and HO.RE.CA sector

MODELLO
B58

V616

Autonomia Litri: 7.000
Litres Capacity: 7.000
Erogazioni: 70.000
disbursements: 70.000
Dimensioni: Ø150/439mm
Dimensions: Ø150/439mm



IN&OUT

IN&OUT è un sistema anticalcare per piccoli distributori di bevande calde ad uso famiglia ed ufficio.

IN&OUT is an anti-scale system for small hot drink dispensers for family and office use.

MODELLO
In&Out

VLV928

Autonomia Litri: 550
Litres Capacity: 550
Erogazioni: 5.500
disbursements: 5.500



- Resine carbossiliche tamponate
- Riduce la durezza carbonatica senza modificare il livello del pH.
- By pass interno a taratura fissa (15%)
- Abbattimento della durezza dell'acqua non eccessivo
- Carbone attivo argentizzato
- Special buffered carboxylic resins
- Reduce hardness carbonate without changing the pH level
- Internal bypass with fixed calibration (15%)
- Not excessive reduction of water hardness
- Silvered activated carbon



**TESTATA BAYO
BAYO HEADING**

**S
OK70S00**



Altezza(mm): 255
Height(mm): 255

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 0,7
Max flow(l/min): 0,7

**M
OK70M00**



Altezza(mm): 371
Height(mm): 371

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 1,35
Max flow(l/min): 1,35

**L
OK70L00**



Altezza(mm): 528
Height(mm): 528

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 2,3
Max flow(l/min): 2,3

AUTONOMIA LITRI LITRES CAPACITY	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	675	1.215	2.065
Autonomia Capacity (27°F)	450	810	1.375
Autonomia Capacity (36°F)	340	610	1.035

AUTONOMIA BATTUTE (45cc*) CUPS CAPACITY (45cc*)	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	15.000	27.000	45.900
Autonomia Capacity (27°F)	10.000	18.000	30.600
Autonomia Capacity (36°F)	7.600	13.600	23.000

* Autonomie con uso discontinuo max 0.5L ogni 5 minuti
* Capacity with discontinuous use max 0.5 litres every 5 minutes.



**TESTATA STEM
STEM HEADING**

Attacco In/Out con codoli Ø 10mm.
In/Out connections with Ø 10mm stems.



**S
OK75S00**



Altezza(mm): 255
Height(mm): 255

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 0,7
Max flow(l/min): 0,7

**M
OK75M00**



Altezza(mm): 371
Height(mm): 371

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 1,35
Max flow(l/min): 1,35

**L
OK75L00**



Altezza(mm): 528
Height(mm): 528

Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88

Portata max(l/min): 2,3
Max flow(l/min): 2,3

AUTONOMIA LITRI LITRES CAPACITY	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	675	1.215	2.065
Autonomia Capacity (27°F)	450	810	1.375
Autonomia Capacity (36°F)	340	610	1.035

AUTONOMIA BATTUTE (45cc*) CUPS CAPACITY (45cc*)	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	15.000	27.000	45.900
Autonomia Capacity (27°F)	10.000	18.000	30.600
Autonomia Capacity (36°F)	7.600	13.600	23.000

* Autonomie con uso discontinuo max 0.5L ogni 5 minuti
* Capacity with discontinuous use max 0.5 litres every 5 minutes.

- Resine cationiche forti
- Riduce la durezza totale impedendo la formazione dei depositi di calcare
- Strong cationic resins
- Reduce the total hardness



**TESTATA BAYO
BAYO HEADING**



**S
OK50S00**

Altezza(mm): 255
Height(mm): 255
Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88
Portata max(l/min): 0,75
Max flow(l/min): 0,75



**M
OK50M00**

Altezza(mm): 371
Height(mm): 371
Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88
Portata max(l/min): 1,5
Max flow(l/min): 1,5



**L
OK50L00**

Altezza(mm): 528
Height(mm): 528
Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88
Portata max(l/min): 2,55
Max flow(l/min): 2,55

AUTONOMIA LITRI LITRES CAPACITY	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	175	350	595
Autonomia Capacity (27°F)	120	235	395
Autonomia Capacity (36°F)	90	175	300

AUTONOMIA BATTUTE (45cc*) CUPS CAPACITY (45cc*)	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	3.890	7.780	13.230
Autonomia Capacity (27°F)	2.670	5.230	8.780
Autonomia Capacity (36°F)	2.000	3.890	6.670

* Autonomie con uso discontinuo max 0.5L ogni 5 minuti
* Capacity with discontinuous use max 0.5 litres every 5 minutes.



**TESTATA STEM
STEM HEADING**

Attacco In/Out
con codoli Ø 10mm
In/Out connections
with Ø 10mm stems.



**S
OK55S00**

Altezza(mm): 255
Height(mm): 255
Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88
Portata max(l/min): 0,75
Max flow(l/min): 0,75



**M
OK55M00**

Altezza(mm): 371
Height(mm): 371
Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88
Portata max(l/min): 1,5
Max flow(l/min): 1,5



**L
OK55L00**

Altezza(mm): 528
Height(mm): 528
Diametro(mm): 88
Diameter(mm): 88
Portata max(l/min): 2,55
Max flow(l/min): 2,55


AUTONOMIA LITRI LITRES CAPACITY	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	175	350	595
Autonomia Capacity (27°F)	120	235	395
Autonomia Capacity (36°F)	90	175	300

AUTONOMIA BATTUTE (45cc*) CUPS CAPACITY (45cc*)	S	M	L
Autonomia Capacity (18°F)	3.890	7.780	13.230
Autonomia Capacity (27°F)	2.670	5.230	8.780
Autonomia Capacity (36°F)	2.000	3.890	6.670

* Autonomie con uso discontinuo max 0.5L ogni 5 minuti
* Capacity with discontinuous use max 0.5 litres every 5 minutes.




TESTATA PORTAFILTRO CARTRIDGE HEAD




OKT0010

Staffa clip azzurra per
filtro Oceano PP
Blue clip bracket for
Oceano PP cartridge




OKT1500

Testata portafiltro
Oceano 3/8" con
ghiera, staffa e viti
Ocean 3/8" filter
head with ring nut
bracket and screws




OKT1000

Testata portafiltro
Oceano 3/8" con
staffa e viti
Ocean 3/8" cartridge
head with bracket and
screws



OKT2000

Testata portafiltro
Oceano 3/8" doppia
con staffa e viti
Ocean 3/8" double
cartridge head with
bracket and screws



OKT2500

Testata portacartuccia
Oceano 3/8" doppia
con collare, staffa
e viti
Ocean 3/8" double
cartridge head with
collar bracket and
screws

AROMA F79 VOLUMETRICO AROMA F79 VOLUMETRIC



01WAROMA25VWH 8 litri 8 litres
Addolcitore aroma H13-3/4" Volume Tempo
Water softeners aroma H13-3/4" Volume Tempo



01WAROMA35VWH 12 litri 12 litres
Addolcitore aroma H17-3/4" Volume Tempo
Water softeners aroma H17-3/4" Volume Tempo

L'addolcitore AROMA è la soluzione ideale per i problemi di calcare per macchine da caffè e lavabicchieri per bar e ristoranti. Il design elegante e compatto ne consente l'installazione in spazi ridotti, garantendo visibilità alla valvola di comando e piena accessibilità per il carico del sale. L'elettronica tramite display led consente un'immediata interazione con l'addolcitore per l'utente. Peculiarità della centralina è il controllo di tutte le funzioni principali del processo di addolcimento, quali la programmazione, lo stato, i consumi di acqua ecc. Inoltre AROMA è provvisto di un sistema automatico di rigenerazione delle resine secondo la modalità Volume-Tempo che ottimizza la gestione dell'apparecchiatura in base agli effettivi consumi ed orari di utilizzo. L'innovativa rigenerazione flow-up consente un risparmio di sale e acqua. L'addolcitore AROMA WHITE ha di serie un contatore volumetrico raccordi in/out (3/8") in ottone. Funziona sia in equi corrente che in contro corrente. Funzionamento tramite bypass

The AROMA softener is the ideal solution for limescale problems in coffee machines and glasswashers for bars and restaurants. The elegant and compact design allows installation in small spaces, ensuring visibility to the control valve and full accessibility for salt loading. Immediate interaction with the softener for the user. A special feature of the control unit is the control of all the main functions of the softening process, such as programming, status, water consumption, etc. In addition, AROMA is equipped with an automatic system for regenerating the resins according to the Volume-Time mode, which optimises the management of the equipment based on actual consumption and times of use. The innovative flow-up regeneration saves salt and water. The AROMA WHITE softener has a volumetric meter with brass in/out (3/8) connections as standard, it operates in both direct and reverse current. It operates via by-pass



VALVOLA RUNXIN F79
F79 RUNXIN VALVE





01WAROMA25VBK 8 litri 8 litres
Addolcitore aroma H13-3/4" Volume Tempo
Water softeners aroma H13-3/4" Volume Tempo



01WAROMA35VBK 12 litri 12 litres
Addolcitore aroma H17-3/4" Volume Tempo
Water softeners aroma H17-3/4" Volume Tempo

Gli addolcitori cabinati automatici Aroma sono stati pensati per garantire una perfetta rigenerazione dell'acqua in quanto dotati di una centralina computerizzata a led che permette all'utente il controllo di tutte le funzioni principali del processo di addolcimento, quali la programmazione, lo stato, i consumi d'acqua, ecc. Inoltre sono provvisti di sistema automatico di rigenerazione delle resine secondo la modalità Volume-Tempo che ottimizza la gestione dell'apparecchiatura in base agli effettivi consumi ed orari di utilizzo. **Funzione esclusivamente in equeorrente**

Aroma automatic cabin softeners have been designed to guarantee perfect water regeneration as they are equipped with a computerised LED control unit that allows the user to control all the main functions of the softening process, such as programming, status, water consumption, etc. They are also equipped with an automatic resin regeneration system in Volume-Time mode that optimises the water flow which improves the management of the equipment on the basis of actual consumption and usage times actual consumption and times of use. **It works exclusively in equeorrent**



VALVOLA RUNXIN F69
F69 RUNXIN VALVE





ADDOLCITORI CRONOMETRICI AUTOTROL LOGIX 255/740 AUTOTROL LOGIX 255/740 CHRONOMETRIC SOFTENERS



5l | **V151/1D**
Addolcitore automatico 5l
5l Automatic water softeners

8l | **V151D**
Addolcitore automatico 5l
5l Automatic water softeners

12l | **V151/2D**
Addolcitore automatico 5l
5l Automatic water softeners



**VALVOLA
AUTOTROL
LOGIX 255/740**

Dotati di miscelatore
Disponibili con:

- Attacchi da 1/2"
- Testata 740 performa
- Dispositivo anti allagamento

Equipped with mixer
Available with:

- 1/2" attachments
- 740 performa head
- Anti-flooding device



ADDOLCITORI CRONOMETRICI AUTOTROL LOGIX 368/606 AUTOTROL LOGIX 368/606 CHRONOMETRIC SOFTENERS



5l | **V151/1C**
Addolcitore compatto 5l
5l compact water softeners

8l | **V151/CD**
Addolcitore compatto 8l
8l compact water softeners



5l | **V1640**
Cronometrico ISI5 3/4"G
Dotato di miscelatore
ISI5 cronometric 3/4"G
Equipped with mixer

8l | **V1644**
Cronometrico ISI8 3/4"G
Dotato di miscelatore
ISI8 cronometric 3/4"G
Equipped with mixer

12l | **V1652**
Cronometrico ISI12 3/4"G
Dotato di miscelatore
ISI12 cronometric 3/4"G
Equipped with mixer



**VALVOLA
AUTOTROL
LOGIX 368/606**



**VALVOLA
DVA-ISI**

Addolcitori disponibili
con attacchi da
3/4"G e 3/8"G
Water softeners available
with 3/4"G and 3/8"G
attachment

Addolcitore disponibile di
dispositivo anti-allagamento
Water softener available also
with anti-flooding device



ADDOLCITORI MANUALI MANUAL WATER SOFTENERS



ADDOLCITORI 2 RUBINETTI 2 TAP WATER SOFTENERS



V154/3
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 30
Volume resina: 3,5l
Resin volume: 3,5l
Peso: 5Kg
Weight: 5Kg

V147/3
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 50
Volume resina: 9l
Resin volume: 9l
Peso: 10Kg
Weight: 10Kg

V155/4
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 80
Volume resina: 14l
Resin volume: 14l
Peso: 20Kg
Weight: 20Kg

V145/3
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 40
Volume resina: 5,5l
Resin volume: 5,5l
Peso: 8Kg
Weight: 8Kg

V155/3
2 rubinetti 3/8" a 3 vie
2 taps 3/8" 3-way
19 x 25,5 x 60
Volume resina: 11l
Resin volume: 11l
Peso: 13Kg
Weight: 13Kg

Addolcitori disponibili
anche con rubinetti da 3/4"
Softeners available also
with 3/4" taps



ADDOLCITORI MONO BY-PASS MONO BYPASS WATER SOFTENERS




V145/4
Mono bypass 3 vie 3/8"
Mono bypass 3 ways 3/8"
8l
V145/5
Mono bypass 3 vie 3/4"
Mono bypass 3 ways 3/4"

V147/4
Mono bypass 3 vie 3/8"
Mono bypass 3 ways 3/8"
12l
V147/5
Mono bypass 3 vie 3/4"
Mono bypass 3 ways 3/4"

V155/2
Mono bypass 3 vie 3/8"
Mono bypass 3 ways 3/8"
16l
V155/6
Mono bypass 3 vie 3/4"
Mono bypass 3 ways 3/4"


V157/4
Mono bypass 3 vie 3/8"
Mono bypass 3 ways 3/8"
20l
V157/5
Mono bypass 3 vie 3/4"
Mono bypass 3 ways 3/4"

ADDOLCITORI VENDING VENDING WATER SOFTENERS




MG180/1

Addolcitore acqua "125"
Autonomia 10KH di 25l
Water softeners "125"
Capacity: 10KH of 25l




MG180TR

Addolcitore acqua "125"
Autonomia 10KH di 25l
Water softeners "125"
Capacity 10KH of 25l



MG180/3

Addolcitore acqua "250"
Autonomia 10KH di 50l
Water softeners "250"
Capacity 10KH of 50l



MG180/4

Addolcitore acqua "450"
Autonomia 10KH di 75l
Water softeners "450"
Capacity 10KH of 75l



MG180/3B

Addolcitore acqua "250"
Autonomia 10KH di 50l
Water softeners "250"
Capacity 10KH of 50l



MG180/5

Addolcitore acqua "900"
Autonomia: 10KH di 150l
Water softeners "900"
Capacity: 10KH of 150l



MG180/7

Addolcitore acqua "MX"
Autonomia: 10KH di 300l
Water softeners "MX"
Capacity: 10KH of 300l



MG180/8

Addolcitore in aspirazione TEO 37
Suction softener
TEO 37



VLV702

Addolcitore shark per aspirazione acqua
Shark water Suction softeners



VLV823

Addolcitore Shark filter per Dr Coffee
Shark filter water softeners for Dr Coffee

Filtro aspirazione Suction filter



MG588 Codolo Shank
200 micron Ø6
MG588/2
200 micron Ø8
MG588/3
500 micron Ø6
MG588/1
500 micron Ø8

Filtro passante Pass-through filter



MG588/5 Codolo Shank
200 micron Ø6,5
MG588/6
500 micron Ø8
MG588/8
200 micron Ø6
**ANTISEDIMENTI
ANTISING**



MG588/4
Filtrino 270 micron
270 micron filter



SPM030
Filtro orzina
decalcificante 875l
Descaling filter 875l

ADDOLCITORI A SACCHETTO BAG SOFTENERS



V524 OSCAR 90

V526 OSCAR 150

Sacchetto anticalcare in resina OSCAR 90 (90gr) e OSCAR 150 (150gr)

Anti-limescale bag resin OSCAR 90 (90gr) and OSCAR 150 (150gr)



V524/1 OSCAR 90

V526/1 OSCAR 150

Sacchetto anticalcare in resina OSCAR 90 e OSCAR 150 (150gr)

Anti-limescale bag resin OSCAR 90 e OSCAR 150 (150gr)



SA1508/K

OSMO 60 - 1pz PULY CLEANER

SA1510/K

OSMO 90 - 1pz PULY CLEANER

Kit universale per la pulizia e manutenzione delle macchine da caffè ad uso domestico. Contiene:

1 bustina di Puly Cleaner e 1 sacchetto anticalcare OSMO 60 - OSMO 90

Universal kit for cleaning and maintenance of coffee machines for domestic use. It consists of: 1 bag of Puly Cleaner and 1 OSMO 60 - OSMO 90 anti-limescale bag.



SA1508/RG OSMO 60

SA1510/RG OSMO 90

Sacchetto anticalcare in resina OSMO 60 (60gr) e OSMO 90 (90gr)

Anti-limescale bag resin OSMO 60 (60gr) and OSMO 90 (90gr)



KIT DUREZZA HARDNESS KIT



V548

Kit durezza
Hardness kit

Composto da:
- Titolante durezza
- Indicatore di durezza
- Provetta rotonda

Composed by:
- Hardness titrant
- Hardness Indicator
- Round test tube



V548/1

Titolante durezza
Hardness titrant



V548/2

Indicatore di durezza
Hardness indicator



V548/3

Provetta rotonda
Round test tube



V6005

Kit durezza temporanea
Temporary hardness kit

V6006

Kit durezza totale
Total hardness kit

V550

Cartina prova durezza
Hardness test paper



BR080

Kit durezza BRITA
BRITA Hardness kit



SERBATOI ACQUA WATER TANKS



FR303 0,8L
Serbatoio
assemblato DID!
Assemble water lid
DID!



FA017 1,3L
Serbatoio acqua
Water tank



FRBF004 1,5L
Serbatoio Baby Frog
Baby Frog Tray



PA160 2L
Serbatoio cilindrico
Cylindrical tank



PA034 2L
Serbatoio senza colb
132x65h 245 foro 50mm
Neckless water tank
132x65h 245 50mm hole



RDL031 2L
Serbatoio acqua RDL
Cialde Mini e Mini caps
RDL Water Tank
Mini pods and Mini caps



VLV184 2L
Vaschetta acqua
ellittica Spinel Lola
Elliptical water tray
Spinel Lola



RDL003 2,8L
Serbatoio acqua
chiuso 190x60 h245
Closed water tank
2,8L 190x60 h245



MG018/4 3L
Serbatoio
chiuso h:24,5cm
Closed tank
h: 24,5cm



MG657C 3L
Serbatoio
completo di
coperchio
Tank complete
with lid



SE2215 3L
Serbatoio acqua
195x65h 240s/collo,
c/ tappo Ø50
Water tank w/neck,
w/cap Ø50 195x65h240



SE2216 3L
Serbatoio acqua
175x65 h240 s/collo,
c/tappo Ø50
Water tank w/neck, w/
cap Ø50 175x65 h240



SE9910 3,5L
Serbatoio acqua
195x65 h270 s/collo,
c/tappo Ø50
Water tank w/neck/w
cap Ø50 195x65 h270



MV038 4L
Serbatoio con
coperchio 217x106h231
Tank with lid
217x106h231



Sede commerciale e amministrativa:

Via Prati 3/D - 40069 Zola Predosa (BO) Italy

Telefono: +39 051 756075 - **Fax:** +39 051 756640

Email: info@ricambigardosi.it

Sito web: www.ricambigardosi.it

E' vietata la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, compreso le fotocopie, senza autorizzazione scritta della Ricambigardosi S.r.l. Ogni violazione verrà perseguita a termini di legge. Per una migliore evasione degli ordini, citare sempre il numero di codice.

The reproduction or even partial reproduction of the same, in form, or by any means including photocopying, is expressly forbidden without the written consens of Ricambigardosi S.r.l. Any violation of these conditions will be subject to legal action. In order to assist order process always quote the code number



V01 - 2024



Tel. +39 051 756075



www.ricambigardosi.it



info@ricambigardosi.it



Via Prati 3/D - 40069 Zola Predosa (BO) Italy